

Pelle hydraulique à chenilles - 25 T à 28 T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	129,5 kW à 11,25 tr/min
Vitesse de déplacement	5,5 km/h
Poids opérationnel	26100 kg
Force d'excavation	140 kN
Profondeur de fouille max.	6730 mm
Hauteur de déversement max.	6480 mm
Portée max. d'excavation	9870 mm
Pente maximum	30°
Réservoir à carburant	345 l
Dimensions hors tout (L x l x h)	9530 x 2980 x 3217 mm
Vitesse de rotation	12 tr/min



APPLICATIONS

Travaux : déplacement de quantités importantes de matériaux : terre, gravier, roches, sable...

Les travaux de terrassement sont basés sur trois actions principales : l'extraction, le transport et la mise en œuvre.

Utilisations :

- gros travaux routiers, aménagements de plateformes
- ou légers : tranchées de réseaux enterrés, aménagements de maisons individuelles, drains, aménagements espaces verts etc.

Accessoires disponibles :

- BRH, tarière, godet malaxeur, godet crible, godet curage orientable.

Description

La pelle 323 Cat® offre puissance, vitesse et performances de production élevées. Avec plus de technologies équipées de série que les modèles précédents, ainsi que des coûts de carburant et d'entretien réduits, la pelle 323 Cat a tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre activité au niveau supérieur.

