

Chariot tout terrain frontal 2,5 T - diesel

Option retourneur de pallox 180°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mât triplex - levée max	3700 mm
Hauteur transport	2120 mm
Longueur avec fourches	4250 mm
Largeur	1780 mm
Poids	4400 kg
Pente admissible	25 %
Moteur Kubota	36,5 Kw
Capacité	2500 kg
2 Roues motrices	

UTILISATION :

transport et manutention de charges sur sites industriels, magasins, entrepôts, parcs de stockage, chantiers



Retourneur de Pallox CAM et de fourches de 1200 mm

Caractéristiques

*Axe de basculement fileté de haute qualité avec roulement à billes réglable
Visibilité optimale garantie grâce à la construction exceptionnellement ouverte*

Troisième bras rabattable (opéré par un vérin à gaz), réglable en largeur

Retourneur 180° (rotation à gauche par défaut)

Équipé par défaut avec soupape de service

Robinet à 3 voies au lieu d'une goupille de verrouillage (lorsque le retourneur est attaché au chariot mais n'est pas utilisé)

Engrenage / crémaillère plus large (module engrenage / crémaillère plus élevé)

UTILISATION :

Permet le renversement de contenant en vrac

