

## Chargeuse articulée 200 L - THERMIQUE



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur thermique :	Perkins403J-11 - 18,4kW
Garde au sol :	207 mm
Capacité de godet :	0,2 m <sup>3</sup>
Profondeur de fouille :	94 mm
Hauteur de déversement max :	2011 mm
Dimensions hors tout (L x l x h) :	3721 x 1076 x 3274 mm
Empattement :	1468 mm
Poids :	2150 kg

- Excellente maniabilité
- **Largeur de passage étroit & exigu**
- Poste de travail au confort élevé
- 4 roues directrices à transmission hydrostatique et direction articulée avec oscillation

## Chargeuse articulée 200 L - ELECTRIQUE

- 100 % zéro émission et entraînement à batterie sans câble Jusqu'à 5 heures d'autonomie
- La performance est identique à celle des chargeuses sur pneus conventionnelles
- Jusqu'à 41 % d'économie sur les coûts d'exploitation et réduction des dépenses pour l'entretien et les révisions de machines
- Niveau des émissions sonore nettement réduit
- Temps de charge 8 heures



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur électrique :	6,5 kW
Garde au sol :	207 mm
Capacité de godet :	0,2 m <sup>3</sup>
Profondeur de fouille :	74 mm
Hauteur de déversement max :	2031 mm
Dimensions hors tout (L x l x h) :	3721 x 1076 x 3294 mm
Empattement :	1468 mm
Poids :	2350 kg

Disponible à l'achat sur commande