

ISERMAT SECAMAT

DISPONIBLE À LA VENTE D'OCCASION

ROULEAU À GUIDAGE MANUEL ARW 65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids de fonctionnement max.	694 kg
Longueur de machine :	2288 mm
Largeur d'axe de tambour :	500 mm
Diamètre de tambour :	400 mm
Hauteur de la machine :	1110 mm
Hauteur de transport :	1835 mm
Largeur de machine :	720 mm
Largeur de tambour :	650 mm
Capacité du réservoir :	4,7 L (diesel)
Capacité du réservoir d'eau :	60 L
Force centrifuge max :	14/23 kN

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année	2007
-------	------

APPLICATIONS

Type de sol : compactage d'enrobés ou de sous couches : sable, gravier...

Travaux : les rouleaux duplex à guidage manuel sont utilisés pour les travaux de terrassement et d'asphaltage. Ils remportent un grand succès pour les travaux de construction et la remise en état de trottoirs, d'accotements, de chemins, d'entrées carrossables de cours et garages, d'aires de jeu et de terrains de sport, mais aussi pour des chemins ruraux et forestiers.



N° de parc : 5081

DESCRIPTION

La grande amplitude permet au rouleau à guidage manuel de fonctionner sur la terre et les agrégats. En basculant la commande, l'opérateur peut passer à un réglage à faible amplitude, disposant ainsi d'un rouleau idéal pour l'asphalte et le bitume.

La nouvelle version S est munie d'une articulation hydraulique qui permet à la machine de se déplacer en marche avant/arrière et surtout à droite et à gauche, une amélioration réelle par rapport au rouleau duplex standard.



Contact : Thomas WCIORKA
Tél. : 06 72 56 31 27

Contact : Yannick CHATEL
Tél. : 06 80 24 04 49