

## BROYEUR FORESTIER POUR PELLE DE 3,5 T À 6 T

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Poids de la pelle :            | 3,5 à 6 T           |
| Type de rotor :                | Marteaux mobiles    |
| Nombre de marteaux :           | 16                  |
| Ligne de contre-couteaux :     | 1                   |
| Largeur de broyage :           | 1000 mm             |
| Ø Moyen de broyage :           | 40 - 50 mm          |
| Rotor hélicoïdale :            | Oui                 |
| Ø Rotor (sans / avec outil) :  | 115 / 375 mm        |
| Rouleau palpeur :              | Réglable - Ø 140 mm |
| Cylindrée moteur à engrenage : | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Ligne de drainage :            | Oui                 |
| Transmission :                 | 2 courroies         |
| Pression :                     | 200 bars            |
| Dimensions (L x l x H) :       | 900 x 1180 x 600 mm |
| Poids :                        | 275 kg              |



## DESCRIPTION

- Système HBC (Hydraulic Block Control) qui permet une régulation du débit hydraulique, limite la pression et permet le freinage progressif du rotor.
- Rotor équilibré électroniquement à la vitesse de rotation réelle pour plus de longévité.
- Rotor hélicoïdal avec des marteaux mobiles et une ligne de contre-couteaux en « U » pour un broyage optimal.
- Fixation intermédiaire autonivelante, avec une position fixe.
- Transmission latérale par courroies.
- Carter pour la protection du moteur hydraulique.
- Moteur hydraulique en fonte à engrenages avec drainage.



## APPLICATIONS

- Broyage de broussailles et végétation dense
- Entretien de sous-bois et chemins forestiers
- Préparation de terrains avant reboisement ou construction
- Gestion des zones pare-feu et entretien de talus
- Nettoyage de friches, zones agricoles ou industrielles



[www.isermat-secamat.com](http://www.isermat-secamat.com)



ACCESSOIRE DISPONIBLE À LA LOCATION ET À LA VENTE