

## ROGNEUSE DE SOUCHE POUR PELLE 4,5 T À 8 T

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Poids de la pelle :                    | 4,5 à 8 T                    |
| Diamètre du disque (sans les dents) :  | 395 mm                       |
| Épaisseur du disque (sans les dents) : | 20 mm                        |
| Dents :                                | 18 dents taille 7 ou 9       |
| Sens du travail :                      | Dans l'axe à droite à gauche |
| Débit hydraulique :                    | 45 à 75 l/min max.           |
| Pression hydraulique :                 | 210 bars max.                |
| Vitesse de rotation :                  | 1220 tr/min                  |
| Dimensions (L x l x H) :               | 710 x 500 x 500 mm           |
| Poids :                                | 128 kg (sans attache)        |



## DESCRIPTION

- Adaptable sur pelle jusqu'à 8 tonnes.
- RABAUD propose l'adaptation sur l'attache rapide de votre pelle.
- Attache boulonnée et orientable manuellement pour travailler dans l'axe ou sur le côté.
- Disque épaisseur 20 mm, avec dents taille 5», 7» ou 9» au carbure.
- Les dents peuvent être tournées 3 fois jusqu'à usure complète.
- Moteur hydraulique ne nécessitant pas de drainage. Pas de surcoût à prévoir pour une ligne auxiliaire.
- Boîtier renvoi d'angle pris directement sur le disque pour une meilleure restitution de la puissance.



## APPLICATIONS

- Élimination de souches après abattage d'arbres.
- Préparation de terrains avant aménagement ou construction.
- Entretien d'espaces verts, parcs et jardins.
- Travaux forestiers et reboisement.
- Interventions en zones urbaines à accès restreint.



[www.isermat-secamat.com](http://www.isermat-secamat.com)

